

탈형제 / 이형제 Mould Release Agent

ADDCON MP-100

개요	MP-100은 고도로 경제된 기유에 특수 유성향상제 및 수분리성이 우수한 방청첨가제를 적합하게 배합하여 제조된 탈형제입니다. 형틀과의 이형성이 탁월하여 콘크리트 형상의 부분 손상이 없습니다. 형틀의 방청, 부식 및 마모 방지에 우수한 성능을 발휘하여 형틀의 수명을 연장시킬 수 있습니다.
물성	외관: 연갈색 액체 / 비중: 0.98±0.03(20°C)
특성	몰드-콘크리트 이형(탈형)성 향상 방청, 부식 및 마모 방지 수명 연장
용도	각종 형틀 콘크리트 제품 스레트 제품 콘크리트 믹서, 임페라 청소용
사용량	일반적으로 경유나 석유에 150:1 ~ 250:1 믹서, 임페라 청소용 20:1 사용골재나 배합에 따라 성능 차이가 있으므로 시험을 거친 후 최적의 사용량을 결정하여 주십시오.
포장	Net. 0.98kg/1L Plastic Can (15개입/Box)
사용방법	<ul style="list-style-type: none">• 본제품 1통(1리터)을 경유나 석유 150~200리터에 희석하여 사용하고 혼합 시 균일하게 분산되도록 충분히 섞어 주십시오.• 믹서 및 임페라 청소용으로 사용 하실 경우 경유나 석유 20리터에 이형제 1리터 혼합 후 충분히 섞어 주십시오.• 원액을 Spray 또는 Brushing 방법으로 형틀에 균일하게 도포하여 사용 하십시오.
사용시 주의사항	<ul style="list-style-type: none">• 골재 및 기타 제반환경에 따라 사용량이 상이할 수 있으므로 충분한 테스트를 거친 후 현장에 도입 하십시오.• 겨울철 동결된 제품은 다시 녹인후 사용하면 품질의 변화는 없습니다.• 피부 또는 피복에 묻었을 경우 깨끗한 물로 15분 이상 세정하십시오.• 보관 시 온도변화에 의해 색상의 변화가 올 수 있으나, 품질에는 영향이 없습니다.